

# Интерактивные панели для образования и бизнеса

## Lumien

Программное  
обеспечение  
для образования  
и бизнеса  
**В КОМПЛЕКТЕ!**

65"

75"

86"



**4Gb RAM**

**32Gb ROM**

СДЕЛАНО В РФ

**4K**

Разрешение



Встроенная  
вебкамера  
8MP



Микрофонный  
массив  
с 6 микрофонами



Профессиональная  
акустическая система  
с сабвуфером



Wi-Fi модуль  
последнего  
поколения



USB 3.0



Android 8.0

Решения на базе интерактивных дисплеев **LUMIEN** меняют подход к проведению презентаций, обучению и работе и помогают превратить привычные подходы в современные, удобные и эффективные. Оснащение переговорных комнат, учебных аудиторий позволяет организовать совместную интерактивную работу. Использование встроенного современного программного обеспечения позволяет в кратчайшие сроки провести интерактивную презентацию, дистанционное обучение или организовать конференцию с коллегами, находящимися в разных частях мира.

# Интерактивные панели

для образования и бизнеса

65"

75"

86"

| Характеристики оборудования: | LMP6502MLRU                             | LMP7502MLRU | LMP8602MLRU |
|------------------------------|---|-------------|-------------|
| Процессор                    | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 1,5 ГГц |             |             |
| Количество ядер              | 4 шт.                                   |             |             |
| Графический процессор        | Mali G51                                |             |             |
| Оперативная память           | 4 Гб                                    |             |             |
| Объём внутр. памяти          | 32 Гб                                   |             |             |
| Операционная система         | Android 8.0                             |             |             |
| Энергопотребление            | 300 Вт                                  | 400 Вт      | 450 Вт      |
| Формат звука                 | 2.1                                     |             |             |
| Выходная мощность            | 2*10 Вт + сабвуфер 15 Вт                |             |             |
| Камера                       | есть, 8 Мп                              |             |             |
| Микрофон                     | есть, 6 шт.                             |             |             |

| Характеристики дисплея:                  | LMP6502MLRU         | LMP7502MLRU         | LMP8602MLRU          |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Диагональ                                | 65"                 | 75"                 | 86"                  |
| Тип подсветки                            | D-LED               |                     |                      |
| Разрешение                               | 3840 x 2160 пкс     |                     |                      |
| Частота обновления                       | 60 Гц               |                     |                      |
| Поддержка 4K UHD в Android               | Да                  |                     |                      |
| Яркость                                  | 350 кд/м²           |                     |                      |
| Сенсор освещенности                      | Да                  |                     |                      |
| Контрастность статическая / динамическая | 1200:1 / 4000:1     |                     |                      |
| Время отклика                            | 8 мс                |                     |                      |
| Шаг пикселя                              | 0,372 мм            | 0,4296 мм           | 0,4935 мм            |
| Область обзора                           | 1428,48 x 803,52 мм | 1649,66 x 927,94 мм | 1895,04 x 1065,96 мм |
| Ресурс                                   | 30 000 часов        |                     |                      |

| Характеристики сенсора:                             | Интерфейсы и разъёмы:           |              |
|---|---------------------------------|--------------|
| Тип сенсора   | Инфракрасный                    |              |
| Защитное стекло                                     | 4 мм                            |              |
| Количество распознаваемых касаний                   | 20                              |              |
| Инструмент сенсора                                  | Палец, пассивный стилус, ладонь |              |
| Точность сенсора                                    | ± 1 мм                          |              |
| Время отклика сенсора                               | 10 мс                           |              |
| Минимальный размер объекта касания                  | 2 мм                            |              |
| Высота срабатывания сенсора                         | 3 мм                            |              |
| Рисование разными объектами касания разными цветами | Да                              |              |
|   | Wi-Fi 802.11ac                  | x1 VGA in    |
|   | Bluetooth 4.0                   | x1 Audio IN  |
|   | x3 USB 2.0                      | x1 Audio Out |
|   | x3 USB 3.0                      | x1 RS232     |
|   | x2 USB 2.0 Тип-B (Touch)        | x1 LAN       |
|   | x3 HDMI in                      | x1 SPDIF     |
|   | x1 HDMI out                     |              |

| Физические параметры:  | LMP6502MLRU          | LMP7502MLRU          | LMP8602MLRU          |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Размеры (без упаковки) | 1489 x 912 x 90 мм   | 1710 x 1035 x 90 мм  | 1957 x 1175 x 90 мм  |
| Размеры (в упаковке)   | 1650 x 203 x 1050 мм | 1886 x 210 x 1196 мм | 2134 x 210 x 1334 мм |
| Вес (без упаковки)     | 40,05 кг             | 54,55 кг             | 68,78 кг             |
| Вес (в упаковке)       | 50,20 кг             | 70,65 кг             | 89,28 кг             |
| Цвет                   | Черный               |                      |                      |
| Стандарт VESA          | 600 x 400 мм         | 800 x 400 мм         | 800 x 600 мм         |

| Условия эксплуатации:          | LMP6502MLRU             | LMP7502MLRU | LMP8602MLRU |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Температура рабочая / хранения | 0° ~ +40° / -10° ~ +60° |             |             |
| Влажность рабочая / хранения   | 20% – 80% / 10% – 80%   |             |             |
| Рабочая высота                 | ≤ 5000 м                |             |             |
| Режим работы                   | ≤ 18/7                  |             |             |

| Комплект поставки: |                       |  |
|--------------------|-----------------------|--|
|                    | x1 Пульт управления   | x1 Лицензионный ключ для образовательного ПО |
|                    | x2 Стилус             | x1 Руководство пользователя                  |
|                    | x1 Кабель питания 3 м | x1 Паспорт изделия                           |
|                    | x1 Кабель USB A-B 3 м | x1 Гарантийный талон                         |
|                    | x1 Кабель HDMI 3 м    | x1 Настенное крепление                       |
|                    | x2 AAA-батарейки      |  |