

EH200ST

Невероятная чёткость графики и кристально чистый текст



- Невероятное качество изображения - формат Full HD 1080p
- Яркие, насыщенные цвета, яркость 3000 ANSI лм
- Простота подключения: два входа HDMI с поддержкой MHL и встроенный динамик 10 Вт
- Кристальная четкость - контрастность 20,000:1

Невероятная четкость графики и кристально чистый текст.

Высокий уровень яркости, непревзойденный уровень качества изображения проектора EH200ST - разрешение 1080p - идеальное решение для больших аудиторий и конференц-залов.



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	3 000лмн
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	190
Срок службы лампы (часы)	5000 (Яркость), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco)
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.49:1
Проекционное расстояние (м)	0.5m - 3.35m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	7.42
Сдвиг объектива (offset)	116%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D Выходы 1 x Аудио 3.5мм Контроль 1 x 3D sync, 1 x 12В триггер, 1 x mini USB сервис
Общее	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Защитная крышка объектива, транспортная сумка, кабель HDMI, сетевой шнур, пульт ДУ с подсветкой (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска
Задержка ввода	33.00ms
Optional wireless models	HDiCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	193W
Потребляемая мощность (max)	233W
Вес и габариты	
Вес нетто	2.65кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	315 x 224 x 114

